

Микроомметр МИКО-10

Примечание: Малогабаритный микроомметр для экспресс-измерения переходного электрического сопротивления постоянному току в диапазоне от $1 \mu\Omega$ до $0,1 \Omega$ с измерительным током 1 А или 10 А.

Стандартная комплектация1
 Дополнительная комплектация (по заказу):1

Стандартная комплектация

Название	Фото	Описание
Блок измерительный МИКО-10 042.00.00.000		Прибор и сопроводительная документация: руководство по эксплуатации, формуляр. На картинке прибор в специальном защитном чехле, который идет по заказу.
Фиксирующие ремни		Фиксирующие ремни для крепления прибора на руке.
Измерительный кабель 042.04.00.000		Короткий измерительный кабель - зажим типа "крокодил" с зе-вом до 50 мм. Длина 1,7м. В комплекте 2 шт.
Сетевой адаптер для заряда встроенного аккумулятора		Источник питания МТ-ИЭС8-120100-1П (12 вольт 1А) - с разъ-емом 55-21 мм, МЭЛТ.
Кабель USB 2.0 A-B		Для подключения прибора к ПК. Длина 1,8м.
Шунт SV75-0075A-D-02		Шунт для проверки работоспособности микроомметра МИКО-10 производства СКБ ЭП.

Дополнительная комплектация (по заказу):

Название	Фото	Описание
Измерительный кабель 042.05.00.000		Длинный измерительный кабель - зажим типа "крокодил" с зе-вом до 50 мм. Длина 4,8м. В комплекте 2 шт.

Измерительный кабель с подпружиненными штыревыми контактами 042.06.00.000		Измерительный кабель 1,8 м с подпружиненными штыревыми контактами. В комплекте 2 шт.
Измерительный кабель 042.08.00.000 042.08.00.000-01		Кабель для измерения сопротивлений по четырехзажимной схеме с отдельными токовым и потенциальным проводом. В комплекте с кабелем: 2 щупа и 4 изолированных зажима типа "крокодил" K267B. Длина 2,5 м. В комплекте 2 шт.
Измерительный кабель 042.14.00.000		Измерительный кабель для измерения сопротивления с зажимом типа "крокодил" с двумя вынесенными гладкими прямоугольными наконечниками, зев до 6 мм. Длина 1,8 м. В комплекте 2 шт.
Комплект зажимов Кельвина 042.17.00.000 042.17.00.000-01		Зажимы Кельвина используются совместно с измерительным кабелем СКБ042.15.00.000/-01. Предназначены для измерения сопротивления по четырех зажимной схеме мелких объектов, зев "крокодила" до 5 мм. Длина 1 м. В комплекте 2 шт.
Измерительный кабель 042.15.00.000 042.15.00.000-01		Кабель для измерения сопротивлений по четырехзажимной схеме с отдельными токовым и потенциальным проводом. Длина 5 м. В комплекте 2 шт. Рекомендуется к использованию с комплектом зажимов Кельвина 045.17.00.000. и контактными колодками 042.18.00.000.
Сумка для транспортировки 118.01.00.000		Сумка для удобной транспортировки кабелей, доп. принадлежностей и прибора.
Ремень универсальный 142.06.00.000		Универсальный ремень для удобного крепления прибора на пояс или шее.
Чехол защитный		Для защиты от ударных нагрузок.
Контактные колодки 042.18.00.000		Контактная колодка (2 шт.) для измерения электрического сопротивления между бандажами (ободьями) колес колесной пары железнодорожного транспорта применяется совместно с кабелем 042.08.00.000/-01 (2,5м x 2) или с кабелем 042.15.00.000/-01 (5,0м x 2)
Измерительный кабель 042.10.00.000		Измерительный кабель с потенциальными штыревыми контактами, расстояние между которыми составляет 2 мм, диаметр каждого контакта 1 мм, длина кабеля 1.7 м., ручка кабеля 18 мм. В комплекте 2 шт.

Измерительный кабель 042.11.00.000		Измерительный кабель с потенциальными штыревыми заостренными контактами, расстояние между которыми составляет 1.5 мм, длина кабеля 1.7 м., ручка кабеля 28 мм. Для выполнения измерений элементов цепи через отверстие диаметром от 6 мм.
Измерительный кабель 042.12.00.000		Измерительный кабель с токовыми и потенциальными пружинными контактами (не поворотные) с расстоянием между контактами (3 мм). Длина 1.7 м.